

Halbautomatischer Palettenwickler OP 133 S / SA Vista



Unsere robust gebauten Wickler [OP 133 SX Vista](#) ist für den ständigen Einsatz mit vielen Funktionen und viele Optionen.

24 Monaten Garantie



Technische Daten

- Max. Leistung bis 30 Paletten/Stunde
- Max. Paletten Dimension 1200 x 1000 mm (andere Dimensionen als Option)
- Max. Paletten höhe 2450 mm
- Max. Paletten Gewicht 2000 kg
- Sanft An- Auslauf mit FU
- Automatische Paletten Höhe Abtastung
- Folienspannung Regelung
- PLC Siemens S7
- Touch panel
- 10 speicherbare Wickelprogramme

Drehteller

- Durchmesser 1650 mm (Option bis 2400 mm)
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit mit FU
- Version mit Ausschnitt für Handhubwagen (Typ SA)

Optionen

- Einbaurahmen
- Auffahrtrampe
- Waage
- Maschine rostfrei
- Fördertechnik
- * -°C
- Niederhalter
- Automatischer Folienabriss

Folienschlitten

- Folienspannung mit Elektromagnetische Folienbremse
- POWER 2000 3 Stufige Elektromechanische Folienvorreckung 140%, 200%, 280%
- Folienschlitten Geschwindigkeit einstellbar mit FU
- Standard Folienbreite 500 mm
- Optionen:
 - POWER 1000 Mechanische Folienvorreckung 100%, 150%
 - POWER 3000 A Stufenlose analoge Folienvorreckuns 0-300%
- POWER 3000 D Stufenlose digitale Folienvorreckung 0-400%

Maschinen Gewicht

- ca. 500 kg

Anschluss

- Elektrisch 230 VAC, 400 VAC , 50 Hz