

## Automatisierter Palettenwickler OP 133 - AW



Unser Palettenwickler [OP 133 AW](#) ist die automatisierte Version in der 133 Serie. Die Folie wird automatisch angelegt, verschweißt und getrennt. Die Ideale Lösung zur effizienten Handhabung ohne Fördertechnik.

**24 Monaten Garantie**



### Technische Daten

- Max. Leistung bis 30 Paletten/Stunde
- Max. Paletten Dimension 1200 x 1000 mm (andere Dimensionen als Option)
- Max. Paletten höhe 2450 mm
- Max. Paletten Gewicht 2000 kg
- Sanft An- Auslauf mit FU
- Automatische Paletten Höhe Abtastung
- Folienspannung Regelung
- PLC Siemens S7
- Touch panel
- 10 speicherbare Wickelprogramme

### Drehteller

- Durchmesser 1650 mm (Option bis 2400 mm)
- Einstelbare Drehgeschwindigkeit mit FU
- Version mit Ausschnitt für Handhubwagen (Typ SA)

### Optionen:

- **Einbaurahmen**
- **Anfahrtrampe**
- **Waage**
- **Maschine rostfrei**
- **Fernbedienung**
- \* -**°C**
- **Niederhalter**

### Folienschlitten

- Folienspannung mit Elektromagnetische Foliensbremse
- POWER 2000 3 Stufige Elektromechanische Folienvorreckung 140%, 200%, 280%
- Folienschlitten Geschwindigkeit einstellbar mit FU
- Standard Foliensbreite 500 mm
- Optionen:
  - POWER 1000 Mechanische Folienvorreckung 100%, 150%
  - POWER 3000 A Stufenlose analoge Folienvorreckuns 0-300%
  - POWER 3000 D Stufenlose digitale Folienvorreckuns 0-400%

### Maschinen Gewicht

- ca. 500 kg

### Anschluss

- Elektrische 230 VAC, 400 VAC , 50 Hz
- Druckluft 6 bar