


Halbautomatischer Dreharmwickler OP 161TWIST X



Unser Palettenwickler [OP 161 Twist X](#) ist besonders geeignet für sehr leichte, sehr schwere, hohe oder nicht stabile Paletten. Die Palette steht still beim Verpacken und wird keinen zentrifugalen Belastungen ausgesetzt. Viele Funktionen und Optionen zeichnen die Maschine aus. Leistung bis 30 Paletten/Stunde

24 Monate Garantie

Technische Daten

- Max. Leistung bis 30 Paletten/Stunde
- Max. Paletten Dimension 1200 x 1000 mm (andere Dimensionen als Option)
- Max. Paletten höhe 2450 mm
- Max. Paletten unbegrenzt
- Sanft An- Auslauf mit FU
- Automatische Paletten Höhe Abtastung
- Folienspannung Regelung
- PLC Siemens S7
- Touch panel
- 10 speicherbare Wickelprogramme

Dreharm

- Sicherheit nach 2006/42 EU
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit mit FU

Optionen

- Maschine rostfrei
- Fördertechnik
- * -℃
- Niederhalter
- Automatischer Folienabriss

Folienschlitten

- Folienspannung mit Elektromagnetische Folienbremse
- Folienschlitten Geschwindigkeit einstellbar mit FU
- Standard Folienbreite 500 mm
- Optionen:
 - POWER 2000 3 Stufige Elektromechanische Folienvorreckung 140%, 200%, 280%
 - POWER 1000 Mechanische Folienvorreckung 100%, 150%
 - POWER 3000 A Stufenlose analoge Folienvorreckung 0-300%
 - POWER 3000 D Stufenlose digitale Folienvorreckung 0-400%

Maschinen Gewicht

- ca. 800 kg

Anschluss

- Elektrisch 230 VAC, 400 VAC , 50 Hz