

Automatisierter Dreharmwickler OP AW



Unser Palettenwickler [OP 161 AW](#) ist die automatisierte Version in der 161 Serie. Die Folie wird automatisch angelegt, verschweißt und getrennt. Die Ideale Lösung zur effizienten Handhabung ohne Fördertechnik.

24 Monate Garantie

Technische Daten

- Max. Leistung bis 25 Paletten/Stunde
- Max. Paletten Dimension 1200 x 1000 mm (andere Dimensionen als Option)
- Max. Paletten höhe 2450 mm
- Max. Paletten unbegrenzt
- Sanft An- Auslauf mit FU
- Automatische Paletten Höhe Abtastung
- Folienspannung Regelung
- PLC Siemens S7
- Touch panel
- 10 speicherbare Wickelprogramme

Dreharm

- Sicherheit nach 2006/42 EU
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit mit FU

Optionen

- Maschine rostfrei
- Fördertechnik
- * -℃
- Niederhalter
- Automatischer Folienabriss
- Fernbedienung

Folienschlitten

- Folienspannung mit Elektromagnetische Folienbremse
- POWER 2000 3 Stufige Elektromechanische Folienvorreckung 140%, 200%, 280%
- Folienschlitten Geschwindigkeit einstellbar mit FU
- Standard Folienbreite 500 mm
- Optionen:
 - POWER 1000 Mechanische Folienvorreckung 100%, 150%
 - POWER 3000 A Stufenlose analoge Folienvorreckung 0-300%
- POWER 3000 D Stufenlose digitale Folienvorreckung 0-400%

Maschinen Gewicht

- ca. 800 kg

Anschluss

- Elektrisch 230 VAC, 400 VAC , 50 Hz