

Raklapcsomagoló op121 S és op121 SA – nyitott forgótányérral



Ez a gép számos hasznos *funkcióval* van ellátva: lágy indítású forgótányér, a raklap magasság fotocella által történő felismerése, változtatható forgótányér sebesség.

A működtetés alatt nem szükséges a kezelő állandó jelenléte. A gép kezelése nagyon egyszerű. A berendezés egy *mechanikus fékkel* van ellátva (nem előnyújtó berendezés !).De a rakatot stabilan tartja.

A csomagológépekhez bármilyen – átlagos vagy annál jobb minőségű - fólia felhasználható.

- | | |
|--|----------------------------|
| • Forgótányér | ø 1650 mm |
| • Raklap | 1200 x 800, 1200 x 1000 mm |
| • Raklapsúly | max. 1600 kg |
| • Fóliafeszítés / nyújtás | mechanikus fék |
| • Csomagolási magasság | max. 2400 mm |
| • Fóliaátfedés | állítható fokozatok |
| • Mikroprocesszor vezérelt SPS (előprogramozott) | SIEMENS |
| • Motorok LENZE | |
| • Meghajtás LENZE | |
| • Teljesítmény | max. 30 raklap/óra |
| • Automatikus magasságfelismerés | SICK fotocella |
| • Forgótányér-stop: gép alaphelyzetbe | STANDARD |
| • Beállítható forgási sebesség | STANDARD |
| • Szabályozható fóliakocsi sebesség | STANDARD |

Opciók

Nyitott forgótányér
 Forgótányér ø 1800 mm
 Rámpa