

Félautomata forgókaros sztreccsfóliázó gép OP 161 Twist



A gép kezelése nagyon egyszerű: olyan csomagokhoz, melyek instabilak, nagyon könnyűek vagy éppen nagyon nehezek, szokatlan méretűek vagy alakúak, bármely fajta csomaghoz ideális. Ha már minden paraméter be van állítva, csak egyetlen gomb megnyomása szükséges a csomagolási folyamat végrehajtásához a rakomány nem mozdul el a raklapról a csomagolás során

Az irányítópult *touch screen* rendszerű, magyar nyelvű. Ez a gép számos hasznos funkcióval van.

Műszaki adatok

- | | |
|---|----------------------------|
| • Raklap | 1200 x 800, 1200 x 1000 mm |
| • Fóliafeszítés/nyújtás | előnyújtóberendezést |
| • Csomagolási magasság | max. 2400 mm |
| • Fóliaátfedés | állítható fokozatok |
| • Mikroprocesszorvezérelt SPS (előprogramozott) | SIEMENS |
| • Kijelző TOUCH SCREEN rendszer | |
| • Motorok LENZE | |
| • Meghajtás LENZE | |
| • Alsó-, és felső övezések száma választható | |
| • Programozható fóliakocsi sebesség / állásidő vagy fokozatmentes | |
| • Szabályozható fóliakocsi sebesség | |
| • Egyszerű vagy kereszt (spirál) csomagoló program | |
| • Fedőfólia program | |
| • Kapacitás | max. 30 raklap/óra |
| • Automatikus magasságfelismerés | Fotocella |
| • Forgókar-stop: gép alaphelyzetbe | STANDARD |
| • Beállítható forgási sebesség; Softstart-stop | STANDARD |
| • 10 kiegészítő egyéni program | STANDARD |
| • Garancia | 2 év |

Opciók

- Lefogókar -