

Forgókaros sztreccsfóliázó gép OP 161 Twist AW automata fólia felfűzés és levágás



A gép kezelése nagyon egyszerű: olyan csomagokhoz, melyek instabilak, nagyon könnyűek vagy éppen nagyon nehezek, szokatlan méretűek vagy alakúak, bármely fajta csomaghoz ideális. Ha már minden paraméter be van állítva, csak egyetlen gomb megnyomása szükséges a csomagolási folyamat végrehajtásához a rakomány nem mozdul el a raklapról a csomagolás során

Az irányítópult touch screen rendszerű, magyar nyelvű. Ez a gép számos hasznos funkcióval van.

Műszaki adatok

- Raklap 1200 x 800, 1200 x 1000 mm
- Fóliafeszítés/nyújtás előnyújtóberendezést
- Csomagolási magasság max. 2400 mm
- Fóliaátfedés állítható fokozatok
- Mikroprocesszorvezérelt SPS (előprogramozott) SIEMENS
- Kijelző **TOUCH SCREEN rendszer**
- Motorok **LENZE**
- Meghajtás **LENZE**
- Alsó-, és felső övezések száma választható
- Programozható fóliakocsi sebesség / állásidő vagy fokozatmentes
- Szabályozható fóliakocsi sebesség
- Egyszerű vagy kereszt (spirál) csomagoló program
- Fedőfólia program
- Kapacitás max. 30 raklap/óra
- Automatikus magasságfelismerés Fotocella
- Forgókar-stop: gép alaphelyzetbe STANDARD
- Beállítható forgási sebesség; Softstart-stop STANDARD
- 10 kiegészítő egyéni program STANDARD
- Garancia 2 év

Opciók

- Lefogókar -